０８０１３０－０９４１Ａ

ご使用前のお願い

このウレタンフォームは環境省の指針に基づき製作されています。
指針では、水およびアセトンで洗浄後、アセトンソックスレー抽出またはアセトンを用いた超音波抽出により洗浄し、減圧乾燥することになっています。
本品は無洗浄のままです。このままでハイボリウムサンプラーに装着しますと通気抵抗が大きい場合がありますが、洗浄しますと通気抵抗は少なくなります。
吸引量の設定、及び吸引量の確認は洗浄後のウレタンフォームで行ってください。尚、当社の出荷段階では、白色のウレタンフォームを梱包していますが、ウレタンフォームは紫外線の影響で黄色に変色します。ご使用の際、ウレタンフォームが黄色に変色している場合もあると思いますが、分析の結果、ダイオキシン測定に問題がありませんでしたので、ご了承ください。

柴田科学株式会社
カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX 048-933-1590
http://www.sibata.co.jp

21.10.14K（05）

０８０１３０－０９４１Ａ

ご使用前のお願い

このウレタンフォームは環境省の指針に基づき製作されています。
指針では、水およびアセトンで洗浄後、アセトンソックスレー抽出またはアセトンを用いた超音波抽出により洗浄し、減圧乾燥することになっています。
本品は無洗浄のままです。このままでハイボリウムサンプラーに装着しますと通気抵抗が大きい場合がありますが、洗浄しますと通気抵抗は少なくなります。
吸引量の設定、及び吸引量の確認は洗浄後のウレタンフォームで行ってください。尚、当社の出荷段階では、白色のウレタンフォームを梱包していますが、ウレタンフォームは紫外線の影響で黄色に変色します。ご使用の際、ウレタンフォームが黄色に変色している場合もあると思いますが、分析の結果、ダイオキシン測定に問題がありませんでしたので、ご了承ください。

柴田科学株式会社
カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX 048-933-1590
http://www.sibata.co.jp

21.10.14K（05）